



Násobné řemeny CONTI-V MULTIBELT

Banded V-belt CONTI-V MULTIBELT

MULTIBELT

USA - Standard RMA/MPTA

Objednáací číslo / Part.No.


3 / 5V 1000

3 ... Počet drážek / Nb. of rib

5V ... Profil / profile

1000 ... Efekt. délka / Effect. length

(Le = 100,0" = 2540 mm)



b₀ x h (mm) e (mm)

3V/9J 9x8 10,3

5V/15J 15x13 17,5

8V/25J 25x23 28,6



Typ CONTI-V MULTIBELT - 3V/9J, 5V/15J, 8V/25J - USA Standard RMA/MPTA

Typ řemenu / Part.No. Efektivní délka / Effective Le [inch] [mm]		Typ řemenu / Part.No. Efektivní délka / Effective Le [inch] [mm]		Typ řemenu / Part.No. Efektivní délka / Effective Le [inch] [mm]	
3V / 9J		5V / 15J		8V / 25J	
3V 465	9J 1181	5V 560	15J 1422	8V 1000	25J 2540
3V 500	9J 1270	5V 600	15J 1524	8V 1060	25J 2692
3V 530	9J 1346	5V 630	15J 1600	8V 1120	25J 2845
3V 560	9J 1422	5V 670	15J 1702	8V 1180	25J 2997
3V 600	9J 1524	5V 710	15J 1803	8V 1250	25J 3175
3V 630	9J 1600	5V 750	15J 1905	8V 1320	25J 3353
3V 670	9J 1702	5V 800	15J 2032	8V 1400	25J 3556
3V 710	9J 1803	5V 835	15J 2121	8V 1500	25J 3810
3V 750	9J 1905	5V 850	15J 2159	8V 1600	25J 4064
3V 800	9J 2032	5V 900	15J 2286	8V 1700	25J 4318
3V 850	9J 2159	5V 950	15J 2413	8V 1800	25J 4572
3V 900	9J 2286	5V 1000	15J 2540	8V 1900	25J 4826
3V 950	9J 2413	5V 1060	15J 2692	8V 2000	25J 5080
3V 1000	9J 2540	5V 1120	15J 2845	8V 2120	25J 5385
3V 1060	9J 2692	5V 1180	15J 2997	8V 2240	25J 5690
3V 1120	9J 2845	5V 1250	15J 3175	8V 2360	25J 5994
3V 1180	9J 2997	5V 1320	15J 3353	8V 2500	25J 6350
3V 1250	9J 3175	5V 1400	15J 3556	8V 2650	25J 6731
3V 1320	9J 3353	5V 1500	15J 3810	8V 2800	25J 7112
3V 1400	9J 3556	5V 1600	15J 4064	8V 3000	25J 7620
Le max. 3V = 4250 mm Li = La - 66 mm Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,113 kg/m Min. průměr řemenice 71 mm Min. pulley diameter 71 mm Násobné řemeny lze vyrobit také na zakázku - v provedení ADVANCE se zesílenými vlákny - v provedení POWER s kevlarovými vlákny./ Banded v-belts can be produced on demand - in variant ADVANCE with reinforced tensile member - in variant POWER with aramid tensile member. Další nestandardní rozměry na poptávku./ Other non-standard dimensions on demand.		5V 1700	15J 4318	8V 3150	25J 8001
		5V 1800	15J 4572	8V 3350	25J 8509
		5V 1900	15J 4826	8V 3550	25J 9017
		5V 2000	15J 5080	8V 3750	25J 9525
		5V 2120	15J 5385	8V 4000	25J 10160
		5V 2240	15J 5690	8V 4250	25J 10795
		5V 2360	15J 5994	8V 4500	25J 11430
		5V 2500	15J 6350	8V 4750	25J 12065
		5V 2650	15J 6731	8V 5000	25J 12700
		5V 2800	15J 7112	8V 5600	25J 14224
		5V 3000	15J 7620	Le max. 8V = 18000 mm Li = La - 157 mm Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,685 kg/m Min. průměr řemenice 315 mm Min. pulley diameter 315 mm Le = efektiv. délka / effective length Ld = účinná délka / datum length Li = vnitřní délka / inside length La = vnější délka / outside length	
		5V 3150	15J 8001		
		5V 3350	15J 8509		
		5V 3550	15J 9017		
		Le max. 5V = 10000 mm Li = La - 100 mm Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,262 kg/m Min. průměr řemenice 180 mm Min. pulley diameter 180 mm			

!! Násobné řemeny 3VJ- 5VJ- 8VJ a HA-HB-HC-HD nelze použít s běžnými řemenicemi SPZ, SPA, SPB a SPC !!

Banded V-belts 3VJ-5VJ-8VJ and HA-HB-HC-HD can not be used with standard V-pulleys SPZ, SPA, SPB, SPC.