

MULTI-SILOVÝ ČISTIČ

Vysoce kvalitní čisticí a odmašťovací prostředek pro opravy, údržbové a montážní práce.



Použití:

Části určené k vyčištění nastříkejte tímto přípravkem. V závislosti na stupni znečištění nechte čistič působit. Poté uvolněné nečistoty dalším postříkáním spláchněte nebo je seřete hadrem.

Oblasti použití:

Mimořádně vhodný k rychlému, spolehlivému a univerzálnímu čištění skříní motorů a převodovek, nezatvrdlého těsnění, lepidel a laků. Dále pak k čištění nářadí, agregátů, dílů motorových vozidel a spojek jako i kotoučových a bubnových brzd. Jako předběžný čistič je použitelný u lepených spojů a drobných lakovacích prací.

Upozornění:

U lakovaných povrchů, gumových a plastových dílů provádějte předběžné zkoušky z hlediska jejich snášenlivosti s čisticím přípravkem. Tuto zkoušku provádějte na takových místech, která nejsou vidět. Tento přípravek může způsobit poškození laků.

Obsah	Obj. č.	Bal./ks.
600 ml	890 108 8	1/24

Technické údaje:

Chemická báze	Alifatické uhlovodíky
Barva	transparentní
Hustota	0,781 g/cm ³ (při +20 °C)
Bod vzplanutí	< +21 °C
Třída VbF*	A I

Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, která se zakládají na našich zkušenostech. Je nutné provádět vlastní předběžné zkoušky!

* VbF: Vyhláška o hořlavých kapalinách (neplatná od 01.01.2003).

► Mimořádně vysoký čisticí výkon.

Vaše výhody:

- Rychlé a velmi účinné čištění.
- Předběžný čistič a odmašťovač při lakování a lepení.
- Váže a odstraňuje olejové, mastné a zpečené nečistoty.

► Multifunkční.

Vaše výhody:

- Produkt použitelný ve více oblastech.
- Nízké náklady.
- Zlepšení skladové kapacity.
- Redukce odpadů.

► Velmi dobré vlastnosti odvětrání.

Vaše výhody:

- V důsledku rychlého a bezzbytkového odvětrání nedochází ke vzniku koroze.
- Nemá zapotřebí dodatečného ošetření.

► Rozprašovací tryska s přímým páprskem.

Vaše výhody:

- Účinné látky pronikají i do těch nejužších tolerancí a podporují čisticí účinek.
- Silný vstřík s vynikajícím proplachovacím účinkem.

► Neobsahuje silikon ani AOX.