



# Klínové řemeny klasické CONTI-V Z/10

Classical Section V-belts CONTI-V Z/10

# Z/10


DIN 2215, ISO 4184

Objednáací číslo / Part.No.

10 x 600 Li Z24

10 ... Profil / profile

600 Li ... Vnitřní délka / Inside length



Z/10

$b_0 = 10 \text{ mm}$

$h = 6 \text{ mm}$



## Typ CONTI-V - Profil Z/10 - DIN2215

Typ řemenu / Part.No.		Typ řemenu / Part.No.		Typ řemenu / Part.No.	
Délka Li [mm]	Ld [mm]	Délka Li [mm]	Ld [mm]	Délka Li [mm]	Ld [mm]
Length Li [mm]	Ld [mm]	Length Li [mm]	Ld [mm]	Length Li [mm]	Ld [mm]
<b>Z / 10</b>		<b>Z / 10</b>		<b>Z / 10</b>	
Z 11	290	Z 39*	990	Z 75	1900
Z 12,5	315	Z 39,5	1000	Z 78	1975
Z 14	375	Z 39,75*	1008	Z 79	2000
Z 16,75*	425	Z 40	1016	Z 82	2080
Z 17,5*	445	Z 40,5	1030	Z 83,5	2120
Z 17,75	450	Z 41	1041	Z 85*	2160
Z 18,5*	470	Z 41,5*	1050	Z 87*	2210
Z 18,75	475	Z 42	1060	Z 88	2240
Z 19*	483	Z 42,5	1080	Z 90*	2286
Z 19,75	500	Z 43*	1090	Z 91*	2311
Z 20*	508	Z 43,25	1100	Z 93	2360
Z 20,5	520	Z 43,5	1105	Z 95*	2413
Z 21	530	Z 44	1120	Z 98,5	2500
Z 21,25	540	Z 45	1150		
Z 21,75*	551	Z 46	1170		
Z 22	560	Z 46,5	1180		
Z 22,5	575	Z 47	1194		
Z 23*	584	Z 47,5*	1207		
Z 23,5	600	Z 48	1215		
Z 24*	610	Z 48,5	1230		
Z 25	630	Z 49	1250		
Z 25,5*	660	Z 50	1270		
Z 26,5	670	Z 51*	1295		
Z 27*	686	Z 52	1320		
Z 27,5	700	Z 53	1346		
Z 28	710	Z 54	1371		
Z 28,5	725	Z 55	1400		
Z 28,75	730	Z 55,75*	1415		
Z 29,5	750	Z 56	1422		
Z 30	765	Z 56,75*	1440		
Z 30,5	775	Z 57	1450		
Z 31,5	800	Z 58	1475		
Z 32*	813	Z 59	1500		
Z 32,25	820	Z 60	1525		
Z 32,5*	825	Z 61	1550		
Z 33,5	850	Z 62*	1575		
Z 33,75*	856	Z 63	1600		
Z 34	865	Z 64	1626		
Z 34,5	875	Z 65	1651		
Z 35*	889	Z 66	1680		
Z 35,5	900	Z 67	1700		
Z 36*	914	Z 68	1730		
Z 36,5	925	Z 69	1750		
Z 37*	940	Z 70*	1780		
Z 37,5*	953	Z 71	1800		
Z 38*	965	Z 72	1830		
Z 38,5	975	Z 73	1850		

Li max. Z = 2500 mm  
 Li = Ld - 23 mm  
 La = Ld + 15 mm  
 La = Li + 38 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,06 kg/m  
**Min. průměr řemenice 50 mm**  
 Min. pulley diameter 50 mm

**Tučně označené rozměry jsou standardní.**  
 Bold-typed belt sizes are standard.

\* Nestandardní rozměry na poptávku./  
 Non-standard dimensions on demand.

Další nestandardní rozměry na poptávku./  
 Other non-standard dimensions on demand.

Ld = účinná délka / reference length  
 Li = vnitřní délka / inside length  
 La = vnější délka / outside length

**!! Řemeny Z/10 lze nahradit výkonnějšími řemeny ZX nebo XPZ/3VX / Z/10 V-belts can be replaced by raw-edged ZX or XPZ/3VX !!**