



Klasické klínové řemeny řezané CONTI-V FO AX/13

Classical Cogged Raw-edge V-belts CONTI-V FO AX/13

AX/13


DIN 2215, ISO 4184

Objednáací číslo / Part.No.

13 x 940 Li / 963 Ld AX/13

13 ... Profil / profile

940 Li ... Vnitřní délka / Inside length



AX/13

$b_0 = 13 \text{ mm}$

$h = 8 \text{ mm}$



Typ CONTI-V FO - Profil AX/13 - DIN2215

Typ řemenu / Part.No.			Typ řemenu / Part.No.			Typ řemenu / Part.No.		
Délka Li [mm]	Ld [mm]		Délka Li [mm]	Ld [mm]		Délka Li [mm]	Ld [mm]	
Length Li [mm]	Ld [mm]		Length Li [mm]	Ld [mm]		Length Li [mm]	Ld [mm]	
AX / 13			AX / 13			AX / 13		
AX 19	483	513	AX 42	1067	1097	AX 80	2032	2062
AX 20	508	538	AX 42,5	1080	1110	AX 81	2057	2087
AX 21	533	563	AX 43	1092	1122	AX 82	2083	2113
AX 22	559	589	AX 44	1118	1148	AX 83	2108	2138
AX 22,5	572	602	AX 45	1143	1173	AX 84	2134	2164
AX 23	584	614	AX 46	1168	1198	AX 85	2159	2189
AX 24	610	640	AX 46,5	1181	1211	AX 86	2184	2214
AX 24,5	622	652	AX 47	1194	1224	AX 87	2210	2240
AX 25	635	665	AX 48	1219	1249	AX 88	2235	2265
AX 25,5	648	678	AX 49	1245	1275	AX 88,5	2248	2278
AX 26	660	690	AX 49,5	1257	1287	AX 89	2261	2291
AX 26,5	673	703	AX 50	1270	1300	AX 90	2286	2316
AX 27	686	716	AX 51	1295	1325	AX 91	2311	2341
AX 27,5	699	729	AX 52	1321	1351	AX 92	2337	2367
AX 28	711	741	AX 53	1346	1376	AX 93	2362	2392
AX 28,5	724	754	AX 53,5	1359	1389	AX 94	2388	2418
AX 29	737	767	AX 54	1372	1402	AX 95	2413	2443
AX 29,5	749	779	AX 55	1397	1427	AX 96	2438	2468
AX 30	762	792	AX 56	1422	1452	AX 97	2464	2494
AX 30,5	775	805	AX 57	1448	1478	AX 98	2489	2519
AX 31	787	817	AX 58	1473	1503	AX 100	2540	2570
AX 31,5	800	830	AX 59	1499	1529	AX 102	2591	2621
AX 32	813	843	AX 60	1524	1554	AX 105	2667	2697
AX 32,5	826	856	AX 61	1549	1579	AX 110	2794	2824
AX 33	838	868	AX 62	1575	1605	AX 112	2845	2875
AX 33,5	851	881	AX 63	1600	1630			
AX 34	864	894	AX 63,5	1613	1643			
AX 34,3	871	901	AX 64	1626	1656			
AX 35	889	919	AX 65	1651	1681			
AX 35,5	902	932	AX 66	1676	1706			
AX 36	914	944	AX 67	1702	1732			
AX 36,3	922	952	AX 68	1727	1757			
AX 36,5	927	957	AX 69	1753	1783			
AX 37	940	970	AX 70	1778	1808			
AX 37,5	953	983	AX 71	1803	1833			
AX 38	965	995	AX 72	1829	1859			
AX 38,5	978	1008	AX 73	1854	1884			
AX 39	991	1021	AX 74	1880	1910			
AX 39,5	1003	1033	AX 75	1905	1935			
AX 40	1016	1046	AX 76	1930	1960			
AX 40,5	1029	1059	AX 77	1956	1986			
AX 41	1041	1071	AX 78	1981	2011			
AX 41,5	1054	1084	AX 79	2007	2037			

Ld max. AX/13 = 3500 mm

Li = Ld - 30 mm

La = Ld + 20 mm

La = Li + 50 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,105 kg/m

Min. průměr řemenice 63 mm

Min. pulley diameter 63 mm

Další nestandardní rozměry na poptávku./

Other non-standard dimensions on demand.

Ld = účinná délka / reference length

Li = vnitřní délka / inside length

La = vnější délka / outside length

!! Řemeny AX/13 lze nahradit výkonnějšími řemeny XPA / AX/13 V-belts can be replaced by raw-edged XPA !!