



Klasické klínové řemeny řezané CONTI-V FO BX/17

Classical Cogged Raw-edge V-belts CONTI-V FO BX/17

BX/17


DIN 2215, ISO 4184

Objednací číslo / Part.No.

13 x 940 Li/ 963 Ld AX37

13 ... Profil / profile

940 Li ... Vnitřní délka / Inside length



BX/17

$b_0 = 16,5 \text{ mm}$

$h = 11 \text{ mm}$



Typ CONTI-V FO - Profil BX/17 - DIN2215

Typ řemenu / Part.No.		Typ řemenu / Part.No.		Typ řemenu / Part.No.	
Délka Li [mm]	Ld [mm]	Délka Li [mm]	Ld [mm]	Délka Li [mm]	Ld [mm]
Length Li [mm]	Ld [mm]	Length Li [mm]	Ld [mm]	Length Li [mm]	Ld [mm]
BX / 17		BX / 17		BX / 17	
BX 23	584 629	BX 50	1270 1315	BX 88	2235 2280
BX 24	610 655	BX 50,5	1283 1328	BX 88,5	2248 2293
BX 26	660 705	BX 51	1295 1340	BX 89	2261 2306
BX 26,5	673 718	BX 52	1321 1366	BX 90	2286 2331
BX 27	686 731	BX 52,5	1334 1379	BX 90,5	2299 2329
BX 28	711 756	BX 53	1346 1391	BX 91	2311 2356
BX 28,5	724 769	BX 53,5	1359 1404	BX 92	2337 2382
BX 29	737 782	BX 54	1372 1417	BX 93	2362 2407
BX 29,5	749 794	BX 55	1397 1442	BX 94	2388 2433
BX 30	762 807	BX 56	1422 1467	BX 95	2413 2458
BX 31	787 832	BX 57	1448 1493	BX 96	2438 2483
BX 31,5	800 845	BX 58	1473 1518	BX 97	2464 2509
BX 32	813 858	BX 59	1499 1544	BX 98	2489 2534
BX 32,5	826 871	BX 60	1524 1569	BX 99	2515 2545
BX 33	838 883	BX 61	1549 1594	BX 100	2540 2585
BX 33,5	851 896	BX 62	1575 1620	BX 101	2565 2610
BX 34	864 909	BX 63	1600 1645	BX 102	2591 2636
BX 34,5	876 921	BX 63,5	1613 1658	BX 103	2616 2661
BX 35	889 934	BX 64	1626 1671	BX 104	2642 2687
BX 35,5	902 947	BX 65	1651 1696	BX 105	2667 2712
BX 35,8	909 954	BX 66	1676 1721	BX 106	2692 2737
BX 36	914 959	BX 67	1702 1747	BX 107	2718 2763
BX 36,3	922 967	BX 68	1727 1772	BX 108	2743 2788
BX 36,5	927 957	BX 69	1753 1798	BX 110	2794 2839
BX 37	940 985	BX 69,5	1765 1810	BX 112	2845 2890
BX 37,5	953 998	BX 70	1778 1823	BX 112,5	2858 2903
BX 38	965 1010	BX 71	1803 1848	BX 113	2870 2915
BX 38,5	978 1023	BX 72	1829 1874	BX 114	2896 2941
BX 39	991 1036	BX 73	1854 1899	BX 140	3556 3601
BX 39,5	1003 1048	BX 74	1880 1925	BX 162	4115 4160
BX 40	1016 1061	BX 75	1905 1950		
BX 40,5	1029 1074	BX 75,5	1918 1948		
BX 41	1041 1086	BX 76	1930 1975		
BX 41,5	1054 1099	BX 77	1956 2001		
BX 42	1067 1112	BX 78	1981 2026		
BX 42,5	1080 1125	BX 79	2007 2052		
BX 42,8	1087 1132	BX 80	2032 2077		
BX 43	1092 1137	BX 81	2057 2102		
BX 44	1118 1163	BX 82	2083 2128		
BX 45	1143 1188	BX 83	2108 2153		
BX 46	1168 1213	BX 83,5	2121 2166		
BX 46,5	1181 1226	BX 84	2134 2179		
BX 47	1194 1239	BX 84,5	2146 2176		
BX 47,5	1207 1252	BX 85	2159 2204		
BX 48	1219 1264	BX 86	2184 2229		
BX 49	1245 1290	BX 86,5	2197 2227		
BX 49,5	1257 1302	BX 87	2210 2255		

Ld max. BX/17 = 5000 mm

Li = Ld - 45 mm

La = Ld + 24 mm

La = Li + 69 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,17 kg/m

Min. průměr řemenice 90 mm

Min. pulley diameter 90 mm

Další nestandardní rozměry na poptávku./

Other non-standard dimensions on demand.

Ld = účinná délka / reference length

Li = vnitřní délka / inside length

La = vnější délka / outside length

!! Řemeny BX/17 lze nahradit výkonnějšími řemeny XPB/5VX / BX/17 V-belts can be replaced by raw-edged XPB/5VX !!