



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm<sup>3</sup>

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm<sup>2</sup> – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm<sup>3</sup>

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm<sup>2</sup> – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

**Typ 1BKC14 - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187**

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	C-profil * C-Profile *	b (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	BP (mm)	HP (mm)	m (kg)
1BKC14 06B-1	S1BK0C14URG	06B-1	C-14	4	6,6	9,3	5,6	8,7	10	25	31	0,26
1BKC14 08B-1	S1BK1C14URG	08B-1	C-14	5	8,7	12,8	7,6	11,5	13,5	25	31	0,27
1BKC14 10B-1	S1BK2C14URG	10B-1	C-14	6	10,4	15,4	9,5	13,5	14,8	25	31	0,28
1BKC14 12B-1	S1BK3C14URG	12B-1	C-14	7	12,3	16,9	11,5	15,9	17,5	25	31	0,36

\* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.