



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1BLC - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ	Výrobní číslo	Typ řetězu	C-profil*	B	H	b	b1	b2	h	h1	h2	BP	HP	m
Type	Product No.	Chain Type	C-Profile *	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
1BLC 06B-1 20x17,5	S1BL0C3URG	06B-1	C-3	20	17,5	4	6,6	9,3	5,6	8,7	9,9	20	21	0,8
1BLC 08B-1 24x27,5	S1BL1C5URG	08B-1	C-5	24	27,5	5	8,7	12,8	7,6	11,5	12,7	28	32	0,8
1BLC 10B-1 24x27,5	S1BL2C5URG	10B-1	C-5	24	27,5	6	10,4	15,4	9,5	13,5	14,8	28	32	0,8
1BLC 12B-1 33x34	S1BL3C9URG	12B-1	C-9	33	34	7	12,3	16,9	11,5	15,9	17,5	38	42	2,2
1BLC 16B-1 38x45	S1BL4C9URG	16B-1	C-9	38	45	9	16,1	24,4	16,9	25,7	26,8	38	49	2,0

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.