



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm<sup>3</sup>

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm<sup>2</sup> – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm<sup>3</sup>

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm<sup>2</sup> – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

### Typ 1CB - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ	Výrobní číslo	Typ řetězu	C- profil*	B	H	b	b1	h	h1	h2	BP	HP	m
Type	Product No.	Chain Type	Profile	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
1CB 06B-1 20x26,4	S1CB0C3URG	06B-1	C-3	20	26,4	5,4	4,3	1,4	6,6	9,3	20	28,7	0,51
1CB 08B-1 20x28	S1CB1C3URG	08B-1	C-3	20	28	7,6	5,1	2	8,7	12,8	20	30,5	0,61
1CB 10B-1 20x34,1	S1CB2C3URG	10B-1	C-3	20	34,1	9,5	5,3	2,5	10,4	15,4	20	36	0,58
1CB 12B-1 24x38,5	S1CB3C5URG	12B-1	C-5	24	38,5	11,5	6	2,3	12,3	16,9	28	41,5	0,80
1CB 16B-1 33,5x52,4	S1CB4C9URG	16B-1	C-9	33,5	52,4	16,9	10	4,1	16,1	24,4	38	61,5	1,23

\* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.