



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1CP - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	C-profil * C-Profile *	b (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	BP (mm)	HP (mm)	m (kg)
1CP 06B-1	S1CP0C10URG	06B-1	C-10	4	6,6	9,3	5,6	8,7	10	30	24	0,26
1CP 08B-1	S1CP1C10URG	08B-1	C-10	5	8,7	13,5	7,6	11,5	13,5	30	24	0,27
1CP 10B-1	S1CP2C10URG	10B-1	C-10	6	10,4	15,4	9,5	13,5	14,8	30	24	0,28
1CP 12B-1	S1CP3C10URG	12B-1	C-10	7	12,3	17,5	11,5	15,9	17,5	30	24	0,36
1CP 16B-1	S1CP4C11URG	16B-1	C-11	9	16,1	24,4	16,1	25,7	26,8	45	40	0,60

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.