



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1E - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	B (mm)	H (mm)	b (mm)	b1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)					m (kg)
1E 06B-1 25x10	S1E010URG	06B-1	25	10	5,4	15	1,5	4,4					0,42
1E 08B-1 30x15	S1E115URG	08B-1	30	15	7,4	20	2,2	7,2					0,79
1E 10B-1 33x20	S1E220URG	10B-1	33	20	9,2	23	2,6	9,5					1,19
1E 12B-1 38x20	S1E320URG	12B-1	38	20	11,3	28	2,4	11,1					1,32
1E 16B-1 51x25	S1E425URG	16B-1	51	25	16,5	41	3,5	16,5					2,38