



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1T - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	B (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)							m (kg)
1T 06B-1 15x10	S1T010URG	06B-1	15	10	5,4	1,50							0,27
1T 08B-1 20x10	S1T110URG	08B-1	20	10	7,4	2,20							0,32
1T 08B-1 20x15	S1T115URG	08B-1	20	15	7,4	2,20							0,53
1T 08B-1 20x20	S1T120URG	08B-1	20	20	7,4	2,2							0,71
1T 10B-1 20x10	S1T210URG	10B-1	20	10	9,2	2,60							0,31
1T 10B-1 20x15	S1T215URG	10B-1	20	15	9,2	2,6							0,54
1T 10B-1 20x20	S1T220URG	10B-1	20	20	9,2	2,60							0,73
1T 12B-1 25x10	S1T310URG	12B-1	25	10	11,3	2,40							0,44
1T 12B-1 25x15	S1T315URG	12B-1	25	15	11,3	2,40							0,66
1T 12B-1 25x20	S1T320URG	12B-1	25	20	11,3	2,4							0,87
1T 16B-1 40x15	S1T415URG	16B-1	40	15	16,5	3,50							0,93
1T 16B-1 40x20	S1T420URG	16B-1	40	20	16,5	3,50							1,30
1T 20B-1 45x15	S1T515URG	20B-1	45	15	19	4,3							1,04
1T 20B-1 45x20	S1T520URG	20B-1	45	20	19	4,3							1,48
1T 24B-1 60x15	S1T615URG	24B-1	60	15	24,6	5,6							1,32
1T 24B-1 60x20	S1T620URG	24B-1	60	20	24,6	5,6							1,91
1T 28B-1 75x20	S1T720URG	28B-1	75	20	30	6,9							2,25
1T 32B-1 80x20	S1T820URG	32B-1	80	20	30	7,8							2,28