



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1TC - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	C-profil * C-Profile *	H (mm)	b (mm)	h (mm)	BP (mm)	HP (mm)				m (kg)
1TC 06B-1	S1T0C3URG	06B-1	C-3	15	5,4	1,50	20	17				0,24
1TC 08B-1	S1T1C3URG	08B-1	C-3	15	7,4	2,20	20	17				0,27
1TC 10B-1	S1T2C3URG	10B-1	C-3	15	9,2	2,60	20	17				0,28
1TC 12B-1	S1T3C3URG	12B-1	C-3	15	11,3	2,4	20	17				0,36
1TC 16B-1	S1T4C5URG	16B-1	C-5	15	16,5	3,50	28	18				0,58
1TC 20B-1	S1T5C9URG	20B-1	C-9	20	19	4,3	38	27				1,28

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.