



Klínové řemeny klasické CONTI-V 20, C/22

Classical Section V-belts CONTI-V 20, C/22

20-C/22


DIN 2215, ISO 4184

Objednáací číslo / Part.No.

22 x 2800 Li C110

22 ... Profil / profile

2800 Li ... Vnitřní délka / Inside length



20 C/22

$b_0 = 20 \text{ mm}$ $b_0 = 22 \text{ mm}$

$h = 12,5 \text{ mm}$ $h = 14 \text{ mm}$



Typ CONTI-V - Profil 20, C/22 - DIN2215

Typ řemenu / Part.No.		Typ řemenu / Part.No.		Typ řemenu / Part.No.	
Délka Li [mm]	Ld [mm]	Délka Li [mm]	Ld [mm]	Délka Li [mm]	Ld [mm]
Length Li [mm]	Ld [mm]	Length Li [mm]	Ld [mm]	Length Li [mm]	Ld [mm]
20		C / 22		C / 22	
20*	900	950	C 41*	1041	1100
20*	1000	1050	C 42*	1067	1126
20*	1060	1110	C 43	1090	1149
20*	1120	1170	C 44*	1120	1179
20*	1180	1230	C 45*	1143	1202
20*	1215	1265	C 46*	1168	1227
20*	1250	1300	C 46,5	1180	1239
20*	1275	1325	C 47	1200	1259
20*	1320	1370	C 48	1220	1279
20*	1400	1450	C 49	1250	1309
20*	1450	1500	C 50	1270	1329
20*	1500	1550	C 51	1295	1354
20*	1600	1650	C 52	1320	1379
20*	1660	1710	C 53	1350	1409
20*	1700	1750	C 54	1375	1434
20*	1800	1850	C 55	1400	1459
20*	1900	1950	C 56	1425	1484
20*	1950	2000	C 57	1450	1509
20*	2000	2050	C 58	1475	1534
20*	2060	2110	C 58,5*	1486	1545
20*	2120	2170	C 59	1500	1559
20*	2240	2290	C 60	1524	1583
20*	2300	2350	C 61	1550	1609
20*	2360	2410	C 62	1575	1634
20*	2500	2550	C 63	1600	1659
20*	2650	2700	C 64	1626	1685
20*	2800	2850	C 65	1650	1709
20*	3000	3050	C 66	1676	1735
20*	3150	3200	C 67	1700	1759
20*	3350	3400	C 68	1727	1786
20*	3550	3600	C 69	1750	1809
20*	3660	3710	C 70	1778	1837
20*	3750	3800	C 71	1800	1859
20*	4000	4050	C 72	1829	1888
20*	4030	4080	C 73	1854	1913
20*	4250	4300	C 74	1880	1939
20*	4500	4550	C 75	1900	1959
20*	5000	5050	C 76	1930	1989
20*	5300	5350	C 76,5	1950	2009
20*	5500	5550	C 77	1956	2015
20*	5600	5650	C 78	1981	2040
20*	6000	6050	C 79	2000	2059
20*	7100	7150	C 80	2032	2091
20*	8000	8050	C 81	2057	2116
			C 82	2083	2142
			C 83	2108	2167
			C 83,5	2120	2179
			C 84	2135	2194
			C 85	2159	2218
			C 86	2184	2243
			C 87	2210	2269
			C 88	2240	2299
			C 89	2261	2320
			C 90	2286	2345
			C 91*	2311	2370
			C 91,5	2324	2383
			C 92	2337	2396
			C 93	2360	2419
			C 94	2388	2447
			C 94,5	2400	2459
			C 95	2413	2472
			C 96	2438	2497
			C 96,5	2450	2509
			C 97	2464	2523
			C 98	2500	2559
			C 99	2525	2584
			C 100	2540	2599
			C 101	2560	2619
			C 102	2591	2650
			C 103	2616	2675
			C 104	2642	2701
			C 105	2670	2729
			C 106	2685	2744
			C 107*	2718	2777
			C 108*	2750	2809
			C 109*	2769	2828
			C 110	2800	2859
			C 111	2819	2878
			C 112	2840	2899
			C 113*	2865	2924
			C 114	2900	2959
			C 115	2921	2980
			C 116	2950	3009
			C 117	2965	3024
			C 118	3000	3059
			C 119	3030	3089
			C 120	3050	3109
			C 121	3073	3132
			C 122	3099	3158
			C 123*	3120	3179
			C 124	3150	3209
			C 125	3175	3234
			C 126	3200	3259
			C 127*	3226	3285
			C 128	3250	3309
			C 130	3302	3361
			C 131*	3327	3386
			C 132	3350	3409
			C 133	3378	3437
			C 134	3404	3463

Li = Ld - 50 mm

La = Ld + 29 mm

La = Li + 79 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,24 kg/m

Min. řemenice 140 mm / Min. pulley 140 mm



Klínové řemeny klasické CONTI-V C/22

Classical Section V-belts CONTI-V C/22

C/22


DIN 2215, ISO 4184

Objednací číslo / Part.No.

22 x 2800 Li C110

22 ... Profil / profile

2800 Li ... Vnitřní délka / Inside length



C/22

$b_0 = 22$ mm

$h = 14$ mm



Typ CONTI-V - Profil C/22 - DIN2215

Typ řemenu / Part.No.			Typ řemenu / Part.No.			Typ řemenu / Part.No.		
Délka Li [mm]	Ld [mm]		Délka Li [mm]	Ld [mm]		Délka Li [mm]	Ld [mm]	
Length Li [mm]	Ld [mm]		Length Li [mm]	Ld [mm]		Length Li [mm]	Ld [mm]	
C / 22			C / 22			C / 22		
C 136	3454	3513	C 189*	4800	4859	C 268	6807	6866
C 137	3480	3539	C 190	4826	4885	C 270	6858	6917
C 138	3505	3564	C 192	4877	4936	C 272	6908	6967
C 139*	3531	3590	C 193*	4900	4959	C 276	7010	7069
C 140	3550	3609	C 194*	4928	4987	C 280	7100	7159
C 141	3581	3640	C 195	4953	5012	C 282*	7163	7222
C 142	3607	3666	C 197	5000	5059	C 285*	7239	7298
C 143	3632	3691	C 198	5029	5088	C 288*	7315	7374
C 144	3658	3717	C 200	5080	5139	C 295	7500	7559
C 145	3683	3742	C 201	5100	5159	C 298	7569	7628
C 146	3700	3759	C 202	5131	5190	C 299	7600	7659
C 147	3734	3793	C 203	5156	5215	C 300	7620	7679
C 148	3750	3809	C 204	5182	5241	C 301	7650	7709
C 149	3785	3844	C 206*	5232	5291	C 303*	7696	7755
C 150	3810	3869	C 208	5283	5342	C 314	7976	8035
C 151*	3835	3894	C 209	5300	5359	C 315	8000	8059
C 152	3850	3909	C 210	5334	5393	C 316*	8026	8085
C 154	3912	3971	C 211	5372	5431	C 323	8200	8259
C 155	3937	3996	C 212	5385	5444	C 324*	8230	8289
C 156*	3962	4021	C 213*	5410	5469	C 330	8382	8441
C 157*	3988	4047	C 215	5461	5520	C 335*	8509	8568
C 158	4000	4059	C 216	5486	5545	C 336*	8534	8593
C 159*	4039	4098	C 217	5500	5559	C 345	8765	8824
C 160	4064	4123	C 220	5600	5659	C 346*	8788	8847
C 161*	4089	4148	C 222	5639	5698	C 347*	8814	8873
C 162	4115	4174	C 223	5670	5729	C 354	9000	9059
C 163	4140	4199	C 224	5700	5759	C 358*	9093	9152
C 164	4166	4225	C 225	5715	5774	C 360	9144	9203
C 165	4193	4252	C 226	5740	5799	C 388*	9855	9914
C 166	4216	4275	C 228	5791	5850	C 390*	9906	9965
C 167	4250	4309	C 229*	5817	5876	C 394*	10008	10067
C 168*	4267	4326	C 230	5842	5901	C 420*	10668	10727
C 169	4293	4352	C 236	6000	6059	C 424*	10770	10829
C 170	4318	4377	C 238	6045	6104	C 452*	11481	11540
C 173	4390	4449	C 240	6096	6155			
C 175	4445	4504	C 244	6200	6259			
C 177	4500	4559	C 245*	6223	6282			
C 178	4521	4580	C 248	6300	6359			
C 179	4540	4599	C 250	6350	6409			
C 180	4572	4631	C 251	6375	6434			
C 181	4600	4659	C 252*	6401	6460			
C 182	4623	4682	C 253	6426	6485			
C 183	4648	4707	C 255	6477	6536			
C 184*	4674	4733	C 256*	6502	6561			
C 185	4699	4758	C 260*	6604	6663			
C 186	4724	4783	C 261*	6629	6688			
C 187	4750	4809	C 264	6700	6759			
C 188*	4775	4834	C 265	6730	6789			

Li max. C/22 = 23000 mm

Li = Ld - 59 mm

La = Ld + 39 mm

La = Li + 88 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,30 kg/m

Min. průměr řemenice 160 mm

Min. pulley diameter 160 mm

Ld = účinná délka / reference length

Li = vnitřní délka / inside length

La = vnější délka / outside length

!! Řemeny C/22 lze nahradit výkonnějšími řemeny CX/22 nebo XPC / C/22 V-belts can be replaced by raw-edged CX, XPC !!