



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 2T - pro dvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for double roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	B (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	P (mm)						m (kg)
2T 06B-2 25x10	S2T010URG	06B-2	25	10	5,4	1,5	15,8						0,51
2T 08B-2 35x10	S2T110URG	08B-2	35	10	7,4	2,2	21,4						0,71
2T 08B-2 35x15	S2T115URG	08B-2	35	15	7,4	2,2	21,4						1,05
2T 08B-2 35x20	S2T120URG	08B-2	35	20	7,4	2,2	21,4						1,36
2T 10B-2 40x10	S2T210URG	10B-2	40	10	9,2	2,6	25,8						0,84
2T 10B-2 40x15	S2T215URG	10B-2	40	15	9,2	2,6	25,8						1,22
2T 10B-2 40x20	S2T220URG	10B-2	40	20	9,2	2,6	25,8						1,60
2T 12B-2 45x15	S2T315URG	12B-2	45	15	11,3	2,4	30,8						1,18
2T 12B-2 45x20	S2T320URG	12B-2	45	20	11,3	2,4	30,8						1,61
2T 16B-2 65x15	S2T415URG	16B-2	65	15	16,5	3,5	48,4						1,87
2T 16B-2 65x20	S2T420URG	16B-2	65	20	16,5	3,5	48,4						2,32
2T 20B-2 70x15	S2T515URG	20B-2	70	15	19	4,3	54,5						1,86
2T 20B-2 70x20	S2T520URG	20B-2	70	20	19	4,3	54,5						2,49
2T 24B-2 88x15	S2T615URG	24B-2	88	15	24,6	5,6	73						3,15
2T 24B-2 88x20	S2T620URG	24B-2	88	20	24,6	5,6	73						4,66
2T 28B-2 105x25	S2T720URG	28B-2	105	25	30	6,9	89,6						5,66
2T 32B-2 105x30	S2T820URG	32B-2	105	30	30	7,8	88,7						6,20