



Klíňové řemeny CONTI-V GARDEN

Coupling V-belt CONTI-V GARDEN

3L-4L-5L

Objednací číslo / Part.No.

4L - 280 CONTI-V GARDEN


4L... Profil / profile

280... Efektivní d. 1/10 palce / Effective in 1/10 inch

* Le [mm] = 4L-280 = 28"x25,4 mm = 711 mm



Aramid cord



Profil $b_0 \times h$

3L 10 x 6

4L 13 x 8

5L 16 x 9



Typ CONTI-V GARDEN - Profil 3L, 4L, 5L

Typ řemenu / Part.No. Efektivní délka/Effective Le			Typ řemenu / Part.No. Efektivní délka/Effective Le			Typ řemenu / Part.No. Efektivní délka/Effective Le			Typ řemenu / Part.No. Efektivní délka/Effective Le			Typ řemenu / Part.No. Efektivní délka/Effective Le		
RMA	[inch]	[mm]*	RMA	[inch]	[mm]*	RMA	[inch]	[mm]*	RMA	[inch]	[mm]*	RMA	[inch]	[mm]*
3L			4L			4L			5L			5L		
3L-170	17	432	4L-180	18	457	4L-690	69	1753	5L-290	29	737	5L-800	80	2032
3L-180	18	457	4L-190	19	483	4L-700	70	1778	5L-300	30	762	5L-810	81	2057
3L-190	19	483	4L-200	20	508	4L-710	71	1803	5L-310	31	787	5L-820	82	2083
3L-200	20	508	4L-210	21	533	4L-720	72	1829	5L-320	32	813	5L-830	83	2108
3L-210	21	533	4L-220	22	559	4L-730	73	1854	5L-330	33	838	5L-840	84	2134
3L-220	22	559	4L-230	23	584	4L-740	74	1880	5L-340	34	864	5L-850	85	2159
3L-230	23	584	4L-240	24	610	4L-750	75	1905	5L-350	35	889	5L-860	86	2184
3L-240	24	610	4L-250	25	635	4L-760	76	1930	5L-360	36	914	5L-870	87	2210
3L-250	25	635	4L-260	26	660	4L-770	77	1956	5L-370	37	940	5L-880	88	2235
3L-260	26	660	4L-270	27	686	4L-780	78	1981	5L-380	38	965	5L-890	89	2261
3L-270	27	686	4L-280	28	711	4L-790	79	2007	5L-390	39	991	5L-900	90	2286
3L-280	28	711	4L-290	29	737	4L-800	80	2032	5L-400	40	1016	5L-910	91	2311
3L-290	29	737	4L-300	30	762	4L-810	81	2057	5L-410	41	1041	5L-920	92	2337
3L-300	30	762	4L-310	31	787	4L-820	82	2083	5L-420	42	1067	5L-930	93	2362
3L-310	31	787	4L-320	32	813	4L-830	83	2108	5L-430	43	1092	5L-940	94	2388
3L-320	32	813	4L-330	33	838	4L-840	84	2134	5L-440	44	1118	5L-950	95	2413
3L-330	33	838	4L-340	34	864	4L-850	85	2159	5L-450	45	1143	5L-960	96	2438
3L-340	34	864	4L-350	35	889	4L-860	86	2184	5L-460	46	1168	5L-970	97	2464
3L-350	35	889	4L-360	36	914	4L-870	87	2210	5L-470	47	1194	5L-980	98	2489
3L-360	36	914	4L-370	37	940	4L-880	88	2235	5L-480	48	1219	5L-990	99	2515
3L-370	37	940	4L-380	38	965	4L-890	89	2261	5L-490	49	1245	5L-1000	100	2540
3L-380	38	965	4L-390	39	991	4L-900	90	2286	5L-500	50	1270			
3L-390	39	991	4L-400	40	1016	4L-910	91	2311	5L-510	51	1295			
3L-400	40	1016	4L-410	41	1041	4L-920	92	2337	5L-520	52	1321			
3L-410	41	1041	4L-420	42	1067	4L-930	93	2362	5L-530	53	1346			
3L-420	42	1067	4L-430	43	1092	4L-940	94	2388	5L-540	54	1372			
3L-430	43	1092	4L-440	44	1118	4L-950	95	2413	5L-550	55	1397			
3L-440	44	1118	4L-450	45	1143	4L-960	96	2438	5L-560	56	1422			
3L-450	45	1143	4L-460	46	1168	4L-970	97	2464	5L-570	57	1448			
3L-460	46	1168	4L-470	47	1194	4L-980	98	2489	5L-580	58	1473			
3L-470	47	1194	4L-480	48	1219	4L-990	99	2515	5L-590	59	1499			
3L-480	48	1219	4L-490	49	1245	4L-1000	100	2540	5L-600	60	1524			
3L-490	49	1245	4L-500	50	1270				5L-610	61	1549			
3L-500	50	1270	4L-510	51	1295				5L-620	62	1575			
3L-510	51	1295	4L-520	52	1321	Le max. 4L =1400"=3556mm			5L-630	63	1600			
3L-520	52	1321	4L-530	53	1346	Lr = Le - 14 mm			5L-640	64	1626			
3L-530	53	1346	4L-540	54	1372	Li = Le - 50 mm			5L-650	65	1651			
3L-540	54	1372	4L-550	55	1397	La = Le + 0,5 mm			5L-660	66	1676			
3L-550	55	1397	4L-560	56	1422				5L-670	67	1702			
3L-560	56	1422	4L-570	57	1448	Hmotn./Weight = 0,066 kg/m			5L-680	68	1727			
3L-570	57	1448	4L-580	58	1473	Min.prům.řemenice 63 mm			5L-690	69	1753			
3L-580	58	1473	4L-590	59	1499	Min.pulley diameter 63 mm			5L-700	70	1778			
3L-590	59	1499	4L-600	60	1524				5L-710	71	1803			
3L-600	60	1524	4L-610	61	1549	Lr = referenční délka pro			5L-720	72	1829			
3L-610	61	1549	4L-620	62	1575	převod na Z/10-A/13-B/17 /			5L-730	73	1854			
3L-620	62	1575	4L-630	63	1600	reference length (Z-A-B)			5L-740	74	1880			
3L-630	63	1600	4L-640	64	1626	Li = vnitřní dél./ inside l.			5L-750	75	1905			
3L-690	69	1753	4L-650	65	1651	La = vnější dél./ outside l.			5L-760	76	1930			
3L-710	71	1803	4L-660	66	1676	Le = efektivní d./effect. l.			5L-770	77	1956			
3L-740	74	1880	4L-670	67	1702				5L-780	78	1981			
3L-750	75	1905	4L-680	68	1727				5L-790	79	2007			

Le max. 5L =1400"=3556mm
 Lr = Le - 38 mm
 Li = Le - 60 mm
 La = Le + 4,3 mm

Hmotn./Weight = 0,102 kg/m
Min.prům.řemenice 90 mm
 Min.pulley diameter 90 mm

Další rozměry na požádání./
 Other dimensions on demand.

Lr = referen.d. / reference l.
 Li = vnitřní dél./ inside l.
 La = vnější dél./ outside l.
 Le = efektivní d./effect. l.

Le max. 3L =1400"=3556mm
 Lr = Le - 11 mm
 Li = Le - 35 mm
 La = Le + 6,5 mm

Hmotn./Weight = 0,040 kg/m
Min.prům.řemenice 45 mm
 Min.pulley diameter 45 mm