



Úzké klínové řemeny 3V/9N, 5V/15N a 8V/25N

Narrow V-Belts CONTI-V 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N

3V-5V-8V

USA - Standard RMA/MPTA


Objednací číslo / Part.No.

5V 1000

5V ... Profil / profile

1000 ... Vnější délka v palcích / Outside length

(La = 100,0" = 2540 mm)



b₀ x h (mm)

3V/9N	9,7x8
5V/15N	16,3x13
8V/25N	25,4x23,1



Typ CONTI-V - Profil 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N - USA Standard RMA/MPTA

Typ řemenu / Part.No. Vnější délka La [mm] Outside length La [mm]	Typ řemenu / Part.No. Vnější délka La [mm] Outside length La [mm]	Typ řemenu / Part.No. Vnější délka La [mm] Outside length La [mm]
3V / 9N	5V / 15N	8V / 25N
3V 250 9N 630	5V 500 15N 1270	8V 1000 25N 2540
3V 265 9N 670	5V 530 15N 1346	8V 1060 25N 2692
3V 280 9N 710	5V 560 15N 1422	8V 1120 25N 2845
3V 300 9N 762	5V 600 15N 1500	8V 1180 25N 2995
3V 315 9N 800	5V 630 15N 1600	8V 1250 25N 3175
3V 335 9N 850	5V 670 15N 1700	8V 1320 25N 3353
3V 355 9N 900	5V 710 15N 1800	8V 1400 25N 3556
3V 375 9N 950	5V 750 15N 1900	8V 1500 25N 3810
3V 400 9N 1012	5V 800 15N 2032	8V 1600 25N 4064
3V 425 9N 1077	5V 850 15N 2150	8V 1700 25N 4318
3V 450 9N 1137	5V 900 15N 2280	8V 1800 25N 4572
3V 475 9N 1202	5V 950 15N 2400	8V 1900 25N 4826
3V 500 9N 1262	5V 1000 15N 2540	8V 2000 25N 5080
3V 530 9N 1337	5V 1060 15N 2692	8V 2120 25N 5385
3V 560 9N 1412	5V 1120 15N 2840	8V 2240 25N 5690
3V 600 9N 1524	5V 1180 15N 3000	8V 2360 25N 5994
3V 630 9N 1600	5V 1250 15N 3175	8V 2500 25N 6350
3V 670 9N 1700	5V 1320 15N 3350	8V 2650 25N 6731
3V 710 9N 1800	5V 1400 15N 3550	8V 2800 25N 7112
3V 750 9N 1900	5V 1500 15N 3800	8V 3000 25N 7620
3V 800 9N 2032	5V 1600 15N 4050	8V 3150 25N 8001
3V 850 9N 2159	5V 1700 15N 4318	8V 3350 25N 8509
3V 900 9N 2287	5V 1800 15N 4572	8V 3550 25N 9017
3V 950 9N 2413	5V 1900 15N 4826	8V 3750 25N 9525
3V 1000 9N 2540	5V 2000 15N 5080	8V 4000 25N 10160
3V 1060 9N 2690	5V 2120 15N 5385	8V 4250 25N 10795
3V 1120 9N 2840	5V 2240 15N 5680	8V 4500 25N 11430
3V 1180 9N 3000	5V 2360 15N 6000	8V 4750 25N 12065
3V 1250 9N 3175	5V 2500 15N 6350	8V 5000 25N 12700
3V 1320 9N 3350	5V 2650 15N 6700	
3V 1400 9N 3550	5V 2800 15N 7100	
	5V 3000 15N 7620	
	5V 3150 15N 8000	
	5V 3350 15N 8509	
	5V 3550 15N 9017	

Ld max. 3V = 4250 mm

Li = La - 50 mm

Ld = La - 12 mm **

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,073 kg/m

Min. průměr řemenice 63 mm

Min. pulley diameter 63 mm

Další nestandardní rozměry na požádání./

Other non-standard dimensions on demand.

Ld = účinná délka / datum length

Li = vnitřní délka / inside length

La = vnější délka / outside length

Ld max. 5V = 10000 mm

Li = La - 82 mm

Ld = La - 22 mm **

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,178 kg/m

Min. průměr řemenice 140 mm

Min. pulley diameter 140 mm

Ld max. 8V = 19000 mm

Li = La - 145 mm

Ld = La - 16 mm **

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,552 kg/m

Min. průměr řemenice 315 mm

Min. pulley diameter 315 mm

Klínové řemeny mohou být na zakázku vyrobeny v provedení CONTI-V ADVANCE a POWER s aramid. tažným vláknem (ZAR) / V-belts can be on request produced in variant CONTI-V ADVANCE and POWER with aramid tension member (ZAR).

** Pro přepočítání z DIN na BS, pro náhradu 3V řemenu SPZ/XPZ resp. 5V řemenu SPB/XPB / For utilisation with conversion from DIN to BS-section