Dvojité klínové řemeny CONTI-V DUAL

Double Sided V-Belts CONTI-V DUAL

AA-BB-CC

DIN 7722, ISO 5289

Objednací číslo / Part.No.

AA2005Le AA77

AA/13 ... Profil / profile

2005 ... Efektivní délka v mm / Effective length

77 ... Teoretická vnitřní délka v palcích / Theoretical inner length in inch



Profil	b_0 x h
AA/13	13 x 10
BB/17	17 x 13
CC/22	22 x 17

Typ CONTI-V DUAL - AA/13, BB/17, CC/22

Typ řemenu / Part.No.
Efektivní délka **Le [mm]**
Effective length Le [mm]

AA / 13	
AA 51	1345
AA 60	1574
AA 61	1600
AA 64	1675
AA 68	1777
AA 69	1803
AA 70	1828
AA 71	1854
AA 75	1955
AA 76	1980
AA 77	2005
AA 78	2033
AA 80	2083
AA 81	2109
AA 85	2209
AA 86	2235
AA 88	2285
AA 90	2335
AA 91	2361
AA 92	2386
AA 93	2413
AA 95	2464
AA 96	2489
AA 98	2539
AA 100	2591
AA 102	2642
AA 103	2667
AA 105	2718
AA 108	2794
AA 112	2896
AA 116	2997
AA 120	3096
AA 122	3148
AA 124	3199
AA 126	3251
AA 128	3302
AA 130	3353
AA 134	3455
AA 136	3505
AA 145	3733
AA 146	3759
AA 148	3809
AA 152	3912
AA 154	3962
AA 156	4013
AA 157	4039
AA 158	4064
AA 163	4190
AA 164	4219
AA 165	4242
AA 166	4267
AA 176	4521
AA 178	4572
AA 185	4750
AA 189	4851

Typ řemenu / Part.No.
Efektivní délka **Le [mm]**
Effective length Le [mm]

AA / 13	
Le max. AA = 5080 mm	
Ld = Le - 20 mm	
La = Le + 42 mm	
Li = Le - 31 mm	
Hmotnost / Weight = 0,140 kg/m	
Min. průměr řemenice 80 mm	
Min. pulley diameter 80 mm	
BB / 17	
BB 53	1415
BB 54	1440
BB 60	1594
BB 74	1950
BB 75	1975
BB 76	2000
BB 78	2050
BB 79	2075
BB 80	2101
BB 81	2126
BB 82	2152
BB 83	2180
BB 84	2203
BB 85	2228
BB 86	2253
BB 88	2305
BB 89	2330
BB 90	2355
BB 91	2380
BB 92	2406
BB 93	2431
BB 94	2457
BB 95	2482
BB 96	2507
BB 97	2533
BB 98	2558
BB 99	2585
BB 100	2609
BB 101	2634
BB 102	2660
BB 103	2685
BB 104	2711
BB 105	2736
BB 106	2761
BB 107	2787
BB 108	2812
BB 109	2838
BB 110	2863
BB 111	2888
BB 112	2914
BB 113	2939
BB 115	2990
BB 116	3015
BB 117	3040
BB 118	3066

Typ řemenu / Part.No.
Efektivní délka **Le [mm]**
Effective length Le [mm]

BB / 17	
BB 120	3117
BB 121	3142
BB 122	3168
BB 123	3193
BB 124	3219
BB 125	3244
BB 126	3270
BB 127	3295
BB 128	3320
BB 129	3346
BB 130	3371
BB 131	3396
BB 133	3447
BB 135	3500
BB 136	3523
BB 137	3550
BB 138	3574
BB 140	3625
BB 141	3651
BB 143	3701
BB 144	3727
BB 145	3752
BB 148	3828
BB 154	3981
BB 155	4006
BB 156	4031
BB 158	4082
BB 162	4185
BB 169	4362
BB 173	4463
BB 174	4489
BB 177	4566
BB 180	4641
BB 182	4692
BB 184	4743
BB 190	4895
BB 194	4997
BB 195	5022
BB 210	5403
BB 221	5649
BB 230	5911
BB 240	6132
BB 270	6894
BB 277	7105

Le max. BB = 15240 mm
Ld = Le - 28 mm
La = Le + 54 mm
Li = Le - 41 mm

Hmotnost / Weight = 0,244 kg/m
Min. průměr řemenice 125 mm
Min. pulley diameter 125 mm

Le = efektiv.délka / effective length

Typ řemenu / Part.No.
Efektivní délka **Le [mm]**
Effective length Le [mm]

CC / 22	
CC 75	2012
CC 81	2164
CC 85	2266
CC 86	2291
CC 90	2393
CC 94	2495
CC 96	2545
CC 105	2774
CC 106	2800
CC 112	2952
CC 120	3155
CC 122	3206
CC 126	3307
CC 128	3358
CC 136	3555
CC 144	3765
CC 149	3886
CC 153	3993
CC 158	4120
CC 162	4222
CC 165	4300
CC 169	4400
CC 173	4500
CC 180	4679
CC 193	5009
CC 195	5060
CC 198	5136
CC 204	5289
CC 206	5339
CC 210	5441
CC 224	5796
CC 226	5847
CC 228	5898
CC 234	6050
CC 240	6203
CC 250	6457
CC 270	6965
CC 300	7727
CC 313	8057
CC 330	8489
CC 360	9251
CC 390	10013
CC 420	10775

Le max. CC = 15240 mm
Ld = Le - 32 mm
La = Le + 74 mm
Li = Le - 53 mm

Hmotnost / Weight = 0,409 kg/m
Min. průměr řemenice 224 mm
Min. pulley diameter 224 mm

Další rozměry na poptávku./
Other dimensions on demand.

TYMA CZ, s.r.o., tel: +420 475 655 010, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.belt-online.com