



Násobné řemeny CONTI-V MULTIBELT

Banded V-belt CONTI-V MULTIBELT

MULTIBELT

Objednací číslo / Part.No.


2/HB98 = 2HB/2500 Li

2 ... Počet drážek / Nb. of rib

HB ... Profil / profile

98 ... Vnitřní délka v palcích /

Inner length in inch



Profil $b_0 \times h$ e (mm)

HA 13x8 15,88

HB 17x11 19,05

HC 22x14 25,40

HD 32x19 36,50



Typ CONTI-V MULTIBELT - A/HA, B/HB, C/HC, D/HD

Typ řemenu / Part.No.		Typ řemenu / Part.No.		Typ řemenu / Part.No.		Typ řemenu / Part.No.	
Délka Li [mm]	La [mm]	Délka Li [mm]	La [mm]	Délka Li [mm]	La [mm]	Délka Li [mm]	La [mm]
Length Li [mm]	La [mm]	Length Li [mm]	La [mm]	Length Li [mm]	La [mm]	Length Li [mm]	La [mm]
HA		HB		HC		HD	
HA47	1200 1236	HB47	1200 1262	HC90	2286 2361	HD98	2500 2611
HA51	1300 1336	HB51	1300 1362	HC98	2500 2575	HD110	2800 2911
HA56	1422 1458	HB55	1400 1462	HC108	2750 2825	HD120	3048 3159
HA57	1450 1486	HB59	1500 1562	HC120	3048 3123	HD128	3250 3361
HA59	1500 1536	HB61	1550 1612	HC128	3250 3325	HD144	3658 3769
HA64	1625 1661	HB63	1600 1662	HC140	3550 3625	HD158	4000 4111
HA67	1700 1736	HB64	1625 1687	HC146	3700 3775	HD162	4115 4226
HA71	1800 1836	HB67	1700 1762	HC151	3850 3925	HD173	4394 4505
HA75	1900 1936	HB71	1800 1862	HC167	4250 4325	HD180	4572 4683
HA79	2000 2036	HB73	1850 1912	HC177	4500 4575	HD195	4953 5064
HA88	2240 2276	HB75	1900 1962	HC187	4750 4825	HD210	5334 5445
HA98	2500 2536	HB79	2000 2062	HC197	5000 5075	HD225	5715 5826
HA100	2540 2576	HB83	2100 2162	HC208	5300 5375	HD240	6096 6207
HA104	2650 2686	HB88	2240 2302	HC220	5600 5675	HD255	6477 6588
HA112	2845 2881	HB91	2300 2362	HC236	6000 6075	HD270	6858 6969
HA120	3048 3084	HB94,5	2400 2462	HC248	6300 6375	HD285	7239 7350
HA128	3250 3286	HB98	2500 2562			HD300	7620 7731
HA144	3658 3694	HB102	2600 2662			HD315	8000 8111
HA158	4000 4036	HB106	2700 2762			HD330	8382 8493
HA167	4250 4286	HB112	2845 2907			HD345	8763 8874
HA187	4750 4786	HB118	3000 3062			HD360	9144 9255
		HB120	3048 3110			HD390	9906 10017
		HB128	3250 3312			HD420	10668 10779
		HB132	3350 3412			HD450	11430 11541
		HB140	3550 3612			HD480	12200 12311
		HB146	3700 3762				
		HB148	3750 3812				
		HB158	4000 4062				
		HB167	4250 4312				
		HB177	4500 4562				
		HB187	4750 4812				
		HB197	5000 5062				
		HB208	5300 5362				
		HB220	5600 5662				
Li max. HA = 8000 mm		Li max. HB = 10000 mm		Li max. HC = 18000 mm		Li max. HD = 18000 mm	
Li = Le - 36 mm		Li = Le - 62 mm		Li = Le - 75 mm		Li = Le - 111 mm	
Hmotnost drážky řemenu/ Groove weight = 0,162 kg/m		Hmotnost drážky řemenu/ Groove weight = 0,260 kg/m		Hmotnost drážky řemenu/ Groove weight = 0,431 kg/m		Hmotnost drážky řemenu/ Groove weight = 0,957 kg/m	
Min. průměr řemenice 80 mm		Min. průměr řemenice 130 mm		Min. průměr řemenice 210 mm		Min. průměr řemenice 370 mm	
Min. pulley diameter 80 mm		Min. pulley diameter 130 mm		Min. pulley diameter 210 mm		Min. pulley diameter 370 mm	
Násobné řemeny lze vyrobit také							
- v provedení ADVANCE se zesílenými PE tažnými vlákny							
- v provedení POWER s kevlarovými vlákny. /							
Banded v-belts can be produced							
- in variant ADVANCE with reinforced PE tensile member							
- in variant POWER with aramid tensile member.							
Další rozměry na poptávku. /							
Other dimensions on demand.							
						Le = efektiv. délka / effective length	
						Li = vnitřní délka / inside length	
						La = vnější délka / outside length	

!! Násobné řemeny 3VJ- 5VJ- 8VJ a HA-HB-HC-HD nelze použít s běžnými řemenicemi SPZ, SPA, SPB a SPC !!

Banded V-belts 3VJ-5VJ-8VJ and HA-HB-HC-HD can not be used with standard V-pulleys SPZ, SPA, SPB, SPC.