


Válečkové řetězy podle DIN 8187 / ISO 606 (evropská řada) poniklované NP

Roller Chains according to DIN 8187 / ISO 606 (European standard) Nickel-Plated NP



Jednořadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Simplex according to ISO 606

NP - Nickel Plated

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b ₁											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m
04-1-NP	6 × 2,8 mm	6	2,8	4	1,85	7,6	0,5	0,63	0,65	5	-	0,08	3000	0,11
05B-1-NP	8 × 3 mm	8	3	5	2,31	7,9	0,9	0,8	0,8	7	-	0,11	5000	0,20
*06B-1-NP	3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	13,15	2,4	1,3	1,3	8,2	-	0,28	9000	0,41
08B-1-NP	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	16,7	1,5	1,6	1,6	11,8	-	0,5	18000	0,69
10B-1-NP	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	19,5	1,4	1,7	1,7	14,7	-	0,67	22400	0,93
12B-1-NP	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	22,5	2,7	1,85	1,85	16	-	0,89	29000	1,15
16B-1-NP	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	36,1	1,6	4	3	20,9	-	2,1	60000	2,71
20B-1-NP	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,58	19,05	10,19	41,3	3,7	4,5	3,5	26,3	-	2,96	95000	3,70
24B-1-NP	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	53,4	4,7	6	4,8	33,3	-	5,54	160000	7,10
28B-1-NP	1 3/4" × 1 1/4"	44,45	30,99	27,94	15,9	65,1	5,3	7,5	6	36,8	-	7,39	200000	8,50
32B-1-NP	2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	66	5,8	7	6,4	42,2	-	8,1	250000	10,25

* s rovnými destičkami / with Straight Plates