



Simplex "S"

Duplex "D"

**Typ OVR - s kluznými bloky pro řetězy dle DIN 8187 / with sliding block for roller chains DIN 8187**

Typ type	Dostupné varianty available variants		Řetěz chain	Velikost size	G	H	I	M	P	Q	W	Hmotnost weight	
												Typ / type	S
OVR 10-1	Simplex	Duplex	3/8" x 7/32"	RE 10	10.2	45	45	M8	75	40	5	0,09	0,10
OVR 20-2	Simplex	Duplex	1/2" x 5/16"	RE 20	13.9	55	55	M10	96	50	7	0,10	0,11
OVR 30-2	Simplex	Duplex	1/2" x 5/16"	RE 30	13.9	55	60	M10	96	50	7	0,11	0,12
OVR 30-3	Simplex	Duplex	5/8" x 3/8"	RE 30	16.6	55	70	M10	126	65	9	0,12	0,14
OVR 30-4	Simplex	Duplex	3/4" x 7/16"	RE 30	19.5	60	70	M10	148	74	11	0,13	0,15
OVR 40-4	Simplex	Duplex	3/4" x 7/16"	RE 40	19.5	80	80	M12	148	74	11	0,20	0,22

Polyethylenový kluzný blok s vysokou molekulární hustotou.

Speciální oválný tvar kluzného bloku OVR umožňuje jeho použití na obou stranách.

Napínací rameno není součástí a je nutné objednat samostatně.

Provozní rychlost ≤ 20 m/min.

Provozní teplota kluzného bloku ≤ 70 °C.

Polyethylene sliding block high molecular density.

The special oval form of the sliding block OVR allows to use it on both sides.

Tightener element is not included, you need to order it separately.

Operating speed ≤ 20 m/min.

Sliding block operating temperature ≤ 70 °C.