



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm<sup>3</sup>

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm<sup>2</sup> – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm<sup>3</sup>

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm<sup>2</sup> – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

**Typ PC - pro ploché / for flat belts**

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	C-profil * C-Profile *	B (mm)	H (mm)	h (mm)	BP (mm)	HP (mm)						m (kg)
PC 20x10	SPC1C310URG	C-3	20	10	4	20	14						0,35
PC 20x15	SPC2C315URG	C-3	20	15	7	20	17						0,49
PC 20x20	SPC3C320URG	C-3	20	20	12	20	22						0,72
PC 28x10	SPC4C510URG	C-3	28	10	3	28	15						0,52
PC 28x15	SPC5C515URG	C-5	28	15	6	28	18						0,79
PC 28x15	SPC51C515URG	C-5	28	15	9,5	28	22						
PC 28x20	SPC6C520URG	C-5	28	20	12	28	24						
PC 38x10	SPC7C910URG	C-9	38	10	3	38	21						0,68
PC 38x15	SPC8C915URG	C-9	38	15	6	38	24						1,03
PC 38x15	SPC81C915URG	C-9	38	15	9	38	27						
PC 38x20	SPC9C920URG	C-9	38	20	12	38	30						

\* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.