



Drážkové řemeny s kevlarovým vláknem

Aramid Multiple V-ribbed belts

PL-PM-ZAR

DIN 7867, ISO 9982

Objednací číslo / Part.No.

15 PL 3124 - ZAR


15 ... Počet drážek / Nb.of ribs

PL... Profil / profile

3124... Délka v mm / length mm



Aramid cord



PL PM

s = 4,70 9,40

h = 9,0/7,5 14,5



Typ CONTI-V MULTIRIB POWER (ZAR) - Profil PL-ZAR, PM-ZAR

Typ řemenu / Part.No. Účinná délka / Effective length Lb [mm] [inch]		Typ řemenu / Part.No. Účinná délka / Effective length Lb [mm] [inch]		Typ řemenu / Part.No. Účinná délka / Effective length Lb [mm] [inch] Ruk./Sl.		Typ řemenu / Part.No. Účinná délka / Effective length Lb [mm] [inch] Ruk./Sl.	
PJ - ZAR		PK - ZAR		PL - ZAR		PM - ZAR	
				2019 PL - ZAR	CT-80	2134 PM - ZAR	CT-40
				2070 PL - ZAR	CT-80	2286 PM - ZAR	CT-40
				2096 PL - ZAR	CT-80	2388 PM - ZAR	CT-40
				2134 PL - ZAR	CT-80	2515 PM - ZAR	CT-40
				2195 PL - ZAR	CT-80	2693 PM - ZAR	CT-40
				2235 PL - ZAR	CT-80	2832 PM - ZAR	CT-40
				2324 PL - ZAR	CT-80	2921 PM - ZAR	CT-40
				2362 PL - ZAR	CT-80	3010 PM - ZAR	CT-40
				2477 PL - ZAR	CT-80	3124 PM - ZAR	CT-40
				2515 PL - ZAR	CT-80	3327 PM - ZAR	CT-40
				2565 PL - ZAR	CT-80	3531 PM - ZAR	CT-40
				2705 PL - ZAR	CT-80	3648 PM - ZAR	CT-40
				2743 PL - ZAR	CT-80	3734 PM - ZAR	CT-40
				2845 PL - ZAR	CT-80	4089 PM - ZAR	CT-40
				2895 PL - ZAR	CT-80	4191 PM - ZAR	CT-40
				2921 PL - ZAR	CT-80	4470 PM - ZAR	CT-40
				2997 PL - ZAR	CT-80	4648 PM - ZAR	CT-40
				3085 PL - ZAR	CT-80	5029 PM - ZAR	CT-40
				3124 PL - ZAR	CT-80	5410 PM - ZAR	CT-40
				3289 PL - ZAR	CT-80	5600 PM - ZAR	CT-40
				3327 PL - ZAR	CT-80	6121 PM - ZAR	CT-40
				3492 PL - ZAR	CT-80	6700 PM - ZAR	CT-40
				3696 PL - ZAR	CT-80	6883 PM - ZAR	CT-40
				4051 PL - ZAR	CT-80	7645 PM - ZAR	CT-40
				4191 PL - ZAR	CT-80	8408 PM - ZAR	CT-40
				4318 PL - ZAR	CT-80	9169 PM - ZAR	CT-40
				4470 PL - ZAR	CT-80	9931 PM - ZAR	CT-40
				4622 PL - ZAR	CT-80	10350 PM - ZAR	CT-40
				5029 PL - ZAR	CT-80	10693 PM - ZAR	CT-40
				5200 PL - ZAR	CT-80	12217 PM - ZAR	CT-40
				5385 PL - ZAR	CT-80	13741 PM - ZAR	CT-40
				6096 PL - ZAR	CT-80	15266 PM - ZAR	CT-40
						16764 PM - ZAR	CT-40
				Min. průměr řemenice PL 75 mm Min. pulley diameter PL 75 mm		Min. průměr řemenice PM 180 mm Min. pulley diameter PM 180 mm	
				Lb = efektivní délka v mm a 1/10 palce / Effective length in mm and 1/10 inch		Další rozměry na poptávku./ Other dimensions on demand.	
Pouze na poptávku s min. mn. / Only on demand with MOQ		Pouze na poptávku s min. mn. / Only on demand with MOQ					