



Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ RC - pro kruhové řemeny / for round belts

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ - Průměr řemenu Type - Belt diameter	C-profil * C-Profile *	B (mm)	H (mm)	h (mm)	d (mm)	BP (mm)	HP (mm)	m (kg)
RC4 20x10	SR04C3URG	4 mm	C-3	20	10	2	4	20	14	0,36
RC5 20x10	SR05C3URG	5 mm	C-3	20	10	2,5	5	20	14	0,36
RC6 20x10	SR06C3URG	6 mm	C-3	20	10	3	6	20	14	0,36
RC7 20x10	SR07C3URG	7 mm	C-3	20	10	3,5	7	20	14	0,35
RC8 20x10	SR08C3URG	8 mm	C-3	20	10	4	8	20	14	0,35
RC10 25x15	SR10C5URG	10 mm	C-5	25	15	5	10	28	18	0,35
RC12 25x15	SR12C5URG	12 mm	C-5	25	15	6	12	28	18	0,34
RC15 25x15	SR15C5URG	15 mm	C-5	25	15	7,5	15	28	20	0,34
RC18 28x20	SR18C5URG	18 mm	C-5	28	20	9	18	28	24	0,32
RC20 28x20	SR20C5URG	20 mm	C-5	28	20	10	20	28	24	0,32

* **Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /**

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.