



Úzké klínové řemeny CONTI-V SPB / 5V

Narrow V-Belts CONTI-V SPB / 5V

SPB


DIN 7753/1, ISO 4184

Objednací číslo / Part.No.

SPB4250 Ld

SPB... Profil / profile

4250... Účinná délka / Belt length



SPB

$b_0 = 16,3 \text{ mm}$

$h = 13 \text{ mm}$



Typ CONTI-V - Profil SPB / 5V - DIN7753/1

Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]	Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]	Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]
SPB / 5V	SPB / 5V	SPB / 5V
SPB 1250 5V 500	SPB 2650	SPB 4750
SPB 1320 5V 530	SPB 2680 5V 1060	SPB 4820 5V 1900
SPB 1340	SPB 2720	SPB 4840
SPB 1360	SPB 2730	SPB 4870
SPB 1400 5V 560	SPB 2760	SPB 5000
SPB 1410	SPB 2800	SPB 5058
SPB 1450	SPB 2840 5V 1120	SPB 5060
SPB 1472	SPB 2850	SPB 5070 5V 2000
SPB 1500 5V 600	SPB 2880	SPB 5080
SPB 1530	SPB 2900	SPB 5150
SPB 1540	SPB 2950	SPB 5300
SPB 1550	SPB 2975	SPB 5350
SPB 1600 5V 630	SPB 2990	SPB 5380
SPB 1650	SPB 3000 5V 1180	SPB 5680 5V 2240
SPB 1700	SPB 3070	SPB 5380
SPB 1750	SPB 3080	SPB 5600
SPB 1778	SPB 3150 5V 1250	SPB 5680 5V 2240
SPB 1800 5V 710	SPB 3170	SPB 5900
SPB 1850	SPB 3250	SPB 6000 5V 2360
SPB 1860	SPB 3320	SPB 6300 5V 2500
SPB 1900 5V 750	SPB 3350 5V 1320	SPB 6340
SPB 1930	SPB 3400	SPB 6500
SPB 1950	SPB 3425	SPB 6700 5V 2650
SPB 2000 5V 800	SPB 3450	SPB 7000
SPB 2020	SPB 3500	SPB 7100 5V 2800
SPB 2060	SPB 3550 5V 1400	SPB 7500
SPB 2098	SPB 3620	SPB 8000 5V 3150
SPB 2120	SPB 3650	SPB 8500 5V 3350
SPB 2150 5V 850	SPB 3675	SPB 9000 5V 3550
SPB 2180	SPB 3750	
SPB 2200	SPB 3800 5V 1500	
SPB 2240	SPB 3825	
SPB 2264	SPB 3850	
SPB 2280 5V 900	SPB 3870	
SPB 2300	SPB 4000	
SPB 2310	SPB 4040	
SPB 2350	SPB 4050 5V 1600	
SPB 2360	SPB 4060 5V 1600	
SPB 2391	SPB 4120	
SPB 2400 5V 950	SPB 4250	
SPB 2410	SPB 4300 5V 1700	
SPB 2430	SPB 4310	
SPB 2450	SPB 4370	
SPB 2500	SPB 4400	
SPB 2518	SPB 4500	
SPB 2530 5V 1000	SPB 4550	
SPB 2540	SPB 4560 5V 1800	
SPB 2580	SPB 4620	
SPB 2600	SPB 4840	

Ld max. SPB = 16000 mm

Li = Ld - 60 mm

La = Ld + 22 mm

La = Li + 82 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,178 kg/m

Min. průměr řemenice 140 mm

Min. pulley diameter 140 mm

Tučně označené rozměry jsou standardní.

Bold-typed belt sizes are standard.

Další nestandardní rozměry na požádání./

Other non-standard dimensions on demand.

Ld = účinná délka / datum length

Li = vnitřní délka / inside length

La = vnější délka / outside length

!! Řemeny SPB lze nahradit výkonnějšími řemeny XPB / SPB V-belts can be replaced by raw-edged XPB !!