



Úzké klínové řemeny CONTI-V SPC

Narrow V-Belts CONTI-V SPC

SPC


DIN 7753/1, ISO 4184

Objednací číslo / Part.No.

SPC2500 Ld

SPC... Profil / profile

2500... Účinná délka / Belt length



SPC

$b_0 = 22 \text{ mm}$

$h = 18 \text{ mm}$



Typ CONTI-V - Profil 19, Profil SPC - DIN7753/1

Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]	Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]	Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]
19	SPC	SPC
1475	SPC 2000	SPC 8000
1600	SPC 2120	SPC 8350
1675	SPC 2185	SPC 8500
2120	SPC 2240	SPC 9000
2500	SPC 2360	SPC 9500
2800	SPC 2500	SPC 10000
3660	SPC 2550	SPC 10600
3900	SPC 2650	SPC 11200
	SPC 2800	SPC 11800
	SPC 3000	SPC 12000
	SPC 3100	SPC 12250
	SPC 3150	SPC 12500
	SPC 3200	SPC 13500
	SPC 3250	SPC 13800
	SPC 3350	SPC 14000
	SPC 3450	SPC 14200
	SPC 3500	SPC 15000
	SPC 3550	SPC 16500
	SPC 3620	
	SPC 3750	
	SPC 3912	
	SPC 4000	
	SPC 4100	
	SPC 4250	
	SPC 4380	
	SPC 4400	
	SPC 4500	
	SPC 4650	
	SPC 4700	
	SPC 4750	
	SPC 4900	
	SPC 5000	
	SPC 5300	
	SPC 5440	
	SPC 5465	
	SPC 5600	
	SPC 5800	
	SPC 6000	
	SPC 6050	
	SPC 6300	
	SPC 6500	
	SPC 6700	
	SPC 7000	
	SPC 7100	
	SPC 7500	
	SPC 7750	
	SPC 7800	

Ld max. 19 = 5000 mm

Li = Ld - 64 mm

La = Ld + 35 mm

La = Li + 99 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,380 kg/m

Řemeny profilu 19 jsou nestandardní /

Belt sizes 19 are non-standard.

Řemeny SPA, SPB a SPC lze vyrobit

také v provedení ADVANCE se

zesílenými PE tažnými vlákny

nebo v provedení POWER s

aramidovými vlákny. /

V-belts SPA, SPB and SPC can be

produced in variant ADVANCE with

reinforced tensile member or

in variant POWER with aramid

tensile member.

Ld max. SPC = 23000 mm

Li = Ld - 84 mm

La = Ld + 29 mm

La = Li + 113 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,380 kg/m

Min. průměr řemenice 225 mm

Min. pulley diameter 225 mm

Tučně označené rozměry jsou standardní.

Bold-typed belt sizes are standard.

Další nestandardní rozměry na poptávku./

Other non-standard dimensions on demand.

Ld = účinná délka / datum length

Li = vnitřní délka / inside length

La = vnější délka / outside length

!! Řemeny SPC lze nahradit výkonnějšími řemeny XPC / SPC V-belts can be replaced by raw-edged XPC !!