



Násobné řemeny CONTI-V MULTIBELT

Banded V-belt CONTI-V MULTIBELT

MULTIBELT


Obj. číslo / Part.No.

3 / SPB 3350 Ld

3 ... Počet drážek / Nb. of rib

SPB ... Profil / profile

3350 ... Účinná délka / datum length



Profil $b_0 \times h$ (mm) e (mm)

SPZ 9,7 x 9 12,0

SPA 12,7 x 11 15,0

SPB 16,3 x 13 19,0

SPC 22,3 x 18 25,5



Typ CONTI-V MULTIBELT - SPZ, SPA, SPB, SPC

Typ řemenu / Part.No. Délka Ld [mm] Length Ld [mm]	Typ řemenu / Part.No. Délka Ld [mm] Length Ld [mm]	Typ řemenu / Part.No. Délka Ld [mm] Length Ld [mm]	Typ řemenu / Part.No. Délka Ld [mm] Length Ld [mm]
SPZ	SPA	SPB	SPC
SPZ 1250	SPA 1000	SPB 1590	SPC 2650
SPZ 1287	SPA 1300	SPB 1700	SPC 3000
SPZ 1400	SPA 1400	SPB 1750	SPC 3150
SPZ 1412	SPA 1500	SPB 1900	SPC 3350
SPZ 1500	SPA 1600	SPB 2000	SPC 3550
SPZ 1600	SPA 1700	SPB 2050	SPC 3600
SPZ 1650	SPA 1800	SPB 2075	SPC 3750
SPZ 1700	SPA 1900	SPB 2100	SPC 4000
SPZ 1800	SPA 2000	SPB 2120	SPC 4250
SPZ 1900	SPA 2082	SPB 2130	SPC 4500
SPZ 1937	SPA 2120	SPB 2240	SPC 4750
SPZ 2000	SPA 2132	SPB 2250	SPC 5000
SPZ 2120	SPA 2160	SPB 2280	SPC 5300
SPZ 2240	SPA 2182	SPB 2350	SPC 5600
SPZ 2360	SPA 2240	SPB 2360	SPC 6000
SPZ 2500	SPA 2360	SPB 2400	SPC 6125
SPZ 2650	SPA 2500	SPB 2450	SPC 6300
SPZ 2800	SPA 2580	SPB 2500	SPC 6700
SPZ 3000	SPA 2650	SPB 2630	SPC 7100
SPZ 3150	SPA 2800	SPB 2650	SPC 7500
SPZ 3350	SPA 3000	SPB 2800	SPC 8000
SPZ 3550	SPA 3150	SPB 3000	SPC 8500
	SPA 3182	SPB 3150	SPC 9000
	SPA 3282	SPB 3350	SPC 9500
	SPA 3350	SPB 3550	SPC 10000
	SPA 3550	SPB 3750	SPC 10600
	SPA 3750	SPB 3800	SPC 11200
	SPA 4000	SPB 4000	SPC 11800
	SPA 4250	SPB 4250	SPC 12500
	SPA 4500	SPB 4500	
		SPB 4750	
		SPB 5000	
		SPB 5300	
		SPB 5600	
		SPB 6000	
		SPB 6300	
		SPB 6700	
		SPB 7100	
		SPB 7500	
		SPB 8000	

Ld max. SPZ = 4500 mm La = Ld + 31 mm	Ld max. SPA = 5000 mm La = Ld + 37 mm	Ld max. SPB = 10000 mm La = Ld + 44 mm	Ld max. SPC = 12500 mm La = Ld + 55 mm
Hmotnost drážky řemenu/ Groove weight = 0,119 kg/m	Hmotnost drážky řemenu/ Groove weight = 0,195 kg/m	Hmotnost drážky řemenu/ Groove weight = 0,268 kg/m	Hmotnost drážky řemenu/ Groove weight = 0,495 kg/m
Min. průměr řemenice 80 mm Min. pulley diameter 80 mm	Min. průměr řemenice 112 mm Min. pulley diameter 112 mm	Min. průměr řemenice 180 mm Min. pulley diameter 180 mm	Min. průměr řemenice 250 mm Min. pulley diameter 250 mm

Násobné řemeny lze vyrobit také - v provedení ADVANCE se zesílenými PE tažnými vlákny - v provedení POWER s kevlarovými vlákny. / Banded v-belts can be produced - in variant ADVANCE with reinforced PE tensile member - in variant POWER with aramid tensile member.	Řemeny lze použít se standardními řemenicemi SPZ-SPA-SPB-SPC. / Belts can be used with standard pulleys SPZ-SPA-SPB-SPC.
--	---