



Dvouřadé podle DIN 8188 / ISO 606 / Duplex according to ISO 606

SS - Stainless Steel

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S ₁	S _a	g	e	f	Síla k přetržení Breaking load	Hmotnost Weight		
ISO	ANSI	Rozteč/pitch		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m		
		inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
*04C-2 SS	25-2	1/4"	6,35	3,18	3,3	2,31	14,5	0,6	0,76	0,76	6	6,4	0,22	7000	0,28
*06C-2 SS	35-2	3/8"	9,525	4,68	5,08	3,58	22,5	0,9	1,3	1,3	9	10,13	0,53	15800	0,63
08A-2 SS	40-2	1/2"	12,7	7,85	7,92	3,96	31,1	1,15	1,5	1,5	12	14,38	0,87	28200	1,12
10A-2 SS	50-2	5/8"	15,875	9,4	10,14	5,08	38,5	2,1	2	2	15,09	18,11	1,38	44400	2,00
12A-2 SS	60-2	3/4"	19,05	12,57	11,91	5,94	48,4	1,9	2,4	2,4	18	22,78	2,1	63600	2,92
16A-2 SS	80-2	1"	25,4	15,75	15,8	7,92	61,9	2,3	3,2	3,2	24	29,29	3,54	113400	5,15
20A-2 SS	100-2	1 1/4"	31,75	18,9	19,05	9,53	75,8	3,3	4	4	30	35,76	5,16	177000	7,80
24A-2 SS	120-2	1 1/2"	38,1	25,22	22,23	11,11	95,7	3,1	4,8	4,8	35,7	45,44	7,78	254000	11,70
28A-2 SS	140-2	1 3/4"	44,45	25,3	25,4	12,7	103,1	4,2	5,6	5,6	41	48,9	9,4	344800	15,14
32A-2 SS	160-2	2"	50,8	31,55	28,58	14,27	122,9	4,3	6,4	6,4	47,8	58,5	12,72	453600	20,14

* s rovnými destičkami / with Straight Plates