



Úzké klínové řemeny CONTI-V FO PIONEER XPA

Narrow V-Belts Raw-edge CONTI-V FO PIONEER XPA

XPA


DIN 7753/1, ISO 4184

Objednací číslo / Part.No.

XPA1800 Ld PIONEER

XPA... Profil / profile

1800... Účinná délka / Belt length



XPA

$b_0 = 12,7 \text{ mm}$

$h = 9 \text{ mm}$



Typ CONTI-V FO PIONEER - Profil XPA - DIN7753/1

Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]	Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]	Typ řemenu / Part.No. Účinná délka Ld [mm] Datum length Ld [mm]
XPA PIONEER	XPA PIONEER	XPA PIONEER
XPA 590	XPA 1282	XPA 2207
XPA 610	XPA 1300	XPA 2240
XPA 630	XPA 1307	XPA 2300
XPA 640	XPA 1320	XPA 2310
XPA 670	XPA 1332	XPA 2360
XPA 690	XPA 1340	XPA 2432
XPA 710	XPA 1357	XPA 2482
XPA 732	XPA 1360	XPA 2500
XPA 750	XPA 1367	XPA 2532
XPA 757	XPA 1382	XPA 2582
XPA 782	XPA 1400	XPA 2607
XPA 800	XPA 1420	XPA 2632
XPA 820	XPA 1432	XPA 2650
XPA 832	XPA 1450	XPA 2682
XPA 850	XPA 1457	XPA 2732
XPA 857	XPA 1482	XPA 2782
XPA 882	XPA 1490	XPA 2800
XPA 900	XPA 1500	XPA 2832
XPA 907	XPA 1507	XPA 2882
XPA 925	XPA 1532	XPA 2932
XPA 932	XPA 1550	XPA 3000
XPA 950	XPA 1557	XPA 3150
XPA 957	XPA 1582	XPA 3250
XPA 969	XPA 1600	XPA 3350
XPA 975	XPA 1632	XPA 3550
XPA 982	XPA 1650	XPA 3750
XPA 1000	XPA 1657	XPA 4000
XPA 1007	XPA 1680	XPA 4500
XPA 1030	XPA 1700	XPA 4000
XPA 1055	XPA 1732	XPA 4250
XPA 1060	XPA 1750	XPA 4500
XPA 1082	XPA 1782	
XPA 1090	XPA 1800	Ld max. XPA = 5000 mm
XPA 1107	XPA 1832	Li = Ld - 40 mm
XPA 1120	XPA 1850	La = Ld + 17 mm
XPA 1132	XPA 1857	La = Li + 57 mm
XPA 1140	XPA 1900	
XPA 1150	XPA 1950	Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,086 kg/m
XPA 1157	XPA 1957	Min. průměr řemenice 63 mm
XPA 1180	XPA 1982	Min. pulley diameter 63 mm
XPA 1200	XPA 2000	
XPA 1207	XPA 2032	Tučně označené rozměry jsou standardní.
XPA 1215	XPA 2057	Bold-typed belt sizes are standard.
XPA 1232	XPA 2082	
XPA 1250	XPA 2120	Ld = účinná délka / datum length
XPA 1257	XPA 2132	Li = vnitřní délka / inside length
XPA 1272	XPA 2182	La = vnější délka / outside length